

COLHEDORA DE CAFÉ DE ARRASTO



940

Sem comprometer a qualidade e o desempenho da colheita, a colhedora de café tracionada Oxbo 940 oferece controle sobre a sua colhedora com um investimento inicial menor.

Exigindo apenas um trator de 75 hp, a colheitadeira de café 940 tracionada apresenta um túnel de colheita de tamanho normal e o sistema de vibração Dynarotor Oxbo para permitir a colheita de plantas grandes e pequenas.

Entre em contato com a Oxbo ou com seu revendedor Oxbo local para obter mais informações ou acesse **OXBO.COM**

DIMENSÕES

- ✓ Comprimento (Sem engate, Somente chassi) 4,50m
- ✓ Comprimento (Com Engate+ Bico Exaustor) 7,13m
- ✓ Lagura 3,20m
- ✓ Lagura do Túnel 1,39m
- ✓ Altura Total (Máquina Baixa) 4,45m
- ✓ Altura Total (Maquina Alta) 5,06m
- ✓ Altura de embarque 3,78m
- ✓ Altura Mínima do Túnel 2,79m
- ✓ Comprimento da área de colheita 3,98m
- ✓ Engate 2,43m
- ✓ Levante 0,61m

MAIS RECURSOS E DESTAQUES ▶



DYNAROTOR

O sistema de vibração Dynarotor da Oxbo provou ser eficaz na colheita de café da mais alta qualidade com o mínimo de danos às plantas. O Dynarotor pode ser facilmente ajustado às condições da planta e da colheita: ajuste o peso, as posições das hastes e a velocidade de agitação para otimizar a qualidade da colheita.



ELEVADORES DE PERFIL BAIXO

Os levantadores frontais de perfil baixo fazem a transição efetiva dos galhos baixos para o Dynarotor. Os recolhedores se abaixam sobre a planta e capturam de forma suave, mas eficaz, a maior parte do café, em todos os estágios da vida da planta. As esteiras inferiores largas e de perfil baixo lidam facilmente com colheitas de alta tonelagem.



TRANSPORTADOR TRANSVERSAL

O transportador transversal bidirecional permite que você descarregue em movimento ou recolha para o reservatório. O reservatório de 2000 Litros foi projetado para colheita contínua, mesmo em culturas de alta produção. O recurso de descarregamento permite o controle independente da velocidade do sem-fim e a reversão automática para aumentar a velocidade de descarregamento.



LIMPEZA SUPERIOR

Os mexedores de folhas inferiores removem com eficácia os galhos e folhas. Os mexedores de folhas são removíveis durante a colheita de plantas jovens. Os exaustores de limpeza superiores duplos são projetados para remover detritos no ponto de transição para a esteira transversal, removendo completamente as folhas e outros detritos e fornecendo grãos limpos ao compartimento.