

BEEREN-HARVESTER



40 YEARS
BERRY
HARVESTING

8140

8140 | FRISCHMARKT-BEERENERNTEMASCHINE

Oxbo verfügt bei allen seinen Erntemaschinen über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Unterstützung von Spezialerntelösungen. Mit Händlern und Dienstleistern auf der ganzen Welt steht Oxbo hinter seinen Geräten mit leicht verfügbaren Ersatzteilen und Vor-Ort-Service.





OXBO 8140

BEERENERNTEMASCHINE MIT EINEM TROPFEN

Der Blaubeer-Harvester Oxbo 8140 wurde nach umfangreichen Recherchen und Beiträgen der Erzeuger in die Oxbo-Beerenernte-Linie aufgenommen. Der 8140 verfügt über ein einzelnes Fruchtausgabesystem und verfügt über einen breiten Pflücktunnel für größere Pflanzen, eine Plattform mit 4-Rad-Antrieb für schwierige, schlammige Feldbedingungen und längere Fänger für breitere Bermen.

Das offene Design des Harvesters bietet dem Fahrer eine hervorragende Sicht. LED-Leuchten verbessern die Sichtbarkeit während der Nachternte.

Der Oxbo 8140 wurde für den Einsatz unter nassen, schlammigen oder schwierigen Feldbedingungen entwickelt und ist serienmäßig mit Reifen mit hohem Auftrieb und Posi-Traktion ausgestattet. Der 8140 eignet sich gut für Züchter mit ungünstigen Pflückbedingungen.

Der 8140 ist mit einem Motorpaket der Stufe IV oder einem Stufe-5-Motorpaket erhältlich. Sein breiterer Tunnel schafft eine größere Gesamtbreite, die einen Reihenabstand von 10 Fuß oder mehr erfordert.



Entworfen für einfache Bedienung – leicht verständliche Symbole, mehrsprachige Diagnostik und ergonomische Bedienelemente.



Ernten Sie bis zu 10 Hektar pro Tag mit nur drei Personen.



Ein Ein-Tropfen-System und seitliche Schutz-Untergurte verhindern Fruchtschäden, ideal für Premium-Blaubeeren in frischer Marktqualität.



Vierrad-Fahrgestell für hervorragende Traktion auf dem Feld und breiterer Pflücktunnel für ausgereifte Anlagen.

✓ **INTEGRIERTE HARVESTER STEUERUNG**

Hochauflösender 7-Zoll-Farbmonitor für Anpassungen vor Ort und Fehlerbehebung.

Mit dem Joystick mit vollständiger Steuerung haben Sie alle wichtigen Funktionen zur Hand.

Mehrsprachige Steuerung und Diagnosebildschirm.



✓ **INTEGRIERTE TECHNOLOGIE**

Die automatische Lenkung und die automatische Höhenhilfe des 8140 ermöglichen optimierte Erntevorgänge.

FleetCommand-Telematik ist jetzt standardmäßig auf allen Oxbo-Beerenpflückern verfügbar und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Standortdaten und Arbeitseinstellungen der Erntemaschinen in Ihrer gesamten Flotte.





OXBO 8140

✓ **DYNAROTOR**

Einige Sorten oder Feldbedingungen reagieren besser auf ein horizontales Schütteln, um reife Früchte zu entfernen. Der Dynarotor-Pflückkopf bietet eine aggressivere Pflückaktion, was für bestimmte Sorten und für Reinigungsdurchgänge in der Spätsaison von Vorteil ist. Der Dynarotor verwendet eine horizontale Schüttelwirkung und steifere 3/8-Zoll-Fiberglasstangen. Dieser Kopf ermöglicht 4 verschiedene Hubeinstellungen, was dem Bediener eine breite Palette von Kommissioniereinstellungen bietet.



✓ **ORBIROTOR**

Einige Sorten oder Feldbedingungen reagieren besser auf ein horizontales Schütteln, um reife Früchte zu entfernen. Der Dynarotor-Pflückkopf bietet eine aggressivere Pflückaktion, was für bestimmte Sorten und für Reinigungsdurchgänge in der Spätsaison von Vorteil ist. Der Dynarotor verwendet eine horizontale Schüttelwirkung und steifere 3/8-Zoll-Fiberglasstangen. Dieser Kopf ermöglicht 4 verschiedene Hubeinstellungen, was dem Bediener eine breite Palette von Kommissioniereinstellungen bietet.



BREITER KOMMISSIONIERTUNNEL

- Sechs Zoll breiter als der 8040
- Pflücken Sie größere, reifere Heidelbeerpflanzen, ohne die Pflanze zu komprimieren
- Der breitere Hals ermöglicht es dem 8140, größere Bermen zu bewältigen und tiefer auf der Pflanze zu stehen, um die Fruchttretention zu verbessern



FRISCHE MARKTHEIDELBEEREN

- Die Lieferung der Früchte in einem Tropfen minimiert das Handling der Früchte und liefert Heidelbeeren von höchster Qualität
- Optionale Schutzvorrichtungen reduzieren das Reiben der Früchte
- Einstellbare Ventilatoren erzeugen ein Wirbelbett aus Luft, das Blätter und grüne Früchte entfernt



LEGENDÄRE MATSCHBARKEIT

- Der 8140 kann schwierige Feldbedingungen bewältigen, vom Sand über Hügel bis hin zu Schlamm
- Standardreifen mit Posi-Traktion und hohem Auftrieb für Leistung in Schlamm oder Sand



SOFTSURFACE

Der Oxbo 8140 kann mit einem optionalen SoftSurface-Kit ausgestattet werden, um das Austreten von Früchten zu reduzieren und die Haltbarkeit von maschinell geernteten frischen Blaubeeren zu verlängern. Das patentierte SoftSurface-Kit ist hochgradig anpassbar und enthält SoftSurface-Fänger und andere lebensmittelechte SoftSurface-Komponenten.



SPECIFICATIES

Standaard specificaties	8040	8140
Motor	56hp Kohler	56hp Kohler
Banden		
Bandenmaat	Achter: 500/45-22,5	550/45-22,5
Optionele banden	N.v.t.	400/60-22,5 (buitenbreedte 3.50 m.)
Afmetingen		
Lengte	5,94m (19ft 6in)	5,94m (19ft 6in)
Transportlengte	5,94m (19ft 6in)	5,94m (19ft 6in)
Maximale breedte	3,33m (10ft 11in)	3,66m (12ft)
Transportbreedte	3,20m (10ft 6in)	3,66m (12ft)
Tunnelbreedte	1,40m (4ft 7in)	1,55m (5ft 1in)
Minimale hoogte	3,30m (10ft 10in)	3,30m (10ft 10in)
Tunnelhoogte	2,24m (7ft 3in)	2,21m (7ft 3in)
Opvanglengte	3,3m (10ft 8in)	3,3m (10ft 8in)
Tussenruimte vangplaten	0,66m (2ft 2in)	0,79m (2ft 7in)
Hoogteverstelling	0,61m (2ft)	0,61m (2ft)



Visit our website
oxbo.com